

DS-2CD2T22-I5(4mm) Kamera IP HIKVISION, 2Mpix, bullet, zewn, IP66, p

Systemy Telewizji Dozorowej IP -> Kamery IP stacjonarne -> kamery bullet

HIKVISION



Cechy charakterystyczne

- Kamera megapikselowa typu bullet
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 2Mpix
- do 25 kl./s dla 1920x1080,
- Obiektyw **4 mm @ F2.5**
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- WDR
- Wbudowany promiennik podczerwieni EXIR (zasięg IR do 50m)
- Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie
- Obudowa o klasie szczelności IP66
- Zasilanie PoE lub 12 VDC

Dane techniczne:

Typ produktu	Kamera IP bullet 2Mpix IR zewnętrzna
Przetwornik obrazu	1/3" CMOS 2Mpix
Kompresja wideo	H.264 / MJPEG
Ilość strumieni wideo	2
Ilość Klatek	25 kl./s dla 2Mpix,
Funkcja Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw	f=4.0mm/F2.0
Czułość (Lux)	0,01 Lux (kolor)
Funkcje kamery	WDR, BLC, 3D DNR, IP66
Promiennik podczerwieni	EXIR IR do 50m
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Zasilanie	12 VDC / PoE
Pobór mocy (W)	7,5
Temperatura pracy (°C)	-30...60
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm	299.71 x 86.48 x 85.11
Mocowanie obiektywu	M12
Obsługa zdarzeń	Detekcja ruchu, sabotaż alarm, wykrywania włamań, wykrywania przekraczania linii
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Oprogramowanie	iVMS-4200

Kod Produktu: DS-2CD2T22-I5(4mm)

Producent: HIKVISION

Gwarancja: 24 miesiące



Link do produktu: <http://ivolta.pl/ds-2cd2t22-i5-4mm--kamera-ip-hikvision--2mpix--bullet--zewn--ip66--prom--ir-do-50m-exir/10064/produkt/>
Oferta z dnia: 22-12-2016