



DS-2CE16D1T-IT5

Kamera Turbo HD 6 mm, 1080p, 25kl./s, IP66, 12 V DC, IR 80m

- Czułość: 0,1 Lux
- Obiektyw: 6 mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Redukcja szumów: DNR
- Temperatura pracy: -40..60 °C
- Zasilanie: 12 V DC
- Stopień ochrony obudowy: IP66



Kamera Turbo HD w obudowie cylindrycznej wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 80m przeznaczona do pracy przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności. Rozdzielczość Full HD. Opcjonalnie kamera dostępna jest z obiektywem 6mm, 8mm, 12mm i 16mm.

Parametry techniczne

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/2,7" CMOS
Efektywna liczba pikseli	1930(H) x 1088(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,1 Lux @F1,2 (AGC wł.), 0 Lux IR wł.
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Obiektyw	6 mm @F1,4
Montaż obiektywu	M12
Kąt widzenia	90°
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Zasięg oświetlacza LED	80 m (Smart IR)
Rozdzielczość	1080p
Liczba klatek	25
Wyjście HD wideo	1
S/N	52 dB
Redukcja szumów	DNR
Detekcja ruchu	Tak (4 strefy)
Strefy prywatności	Tak (2 strefy)
Balans Bieli	Auto/Użytkownik/Push/8000K/6000K/4200K/3000K
AGC	Tak
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
OSD	Tak (sterowanie przez kabel wizyjny - UTC)
Funkcje	BLC, Anti-Flicker, Mirror
Temperatura pracy	-40..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	5 W
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	86,22 x 85,05 x 220,13 mm
Waga	430 g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.pl-eshop.adiglobal.com

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: info.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa

ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. +48 22 519-76-53/57...58
fax +48 22 519 76 59
e-mail: biuro.warszawa@adiglobal.com

Przedstawiciele regionalni:

Płd – zach Polska Andrzej Dera tel. 607 445 836
Północna Polska Krzysztof Parzyszek tel. 607 445 894
Płd-Wsch Polska Piotr Czerkawski tel. 607 445 848
Wielkopolska Jan Poznański tel. 607 445 640
Centralna Polska Sylwia Wyrzykowska tel. 607 445 445

