

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIEINIA

W oparciu o art. 286 ustawy Pzp. Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ:

1. W Rozdziale II ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 SWZ (w wierszu dotyczącym konstrukcji boiska wielofunkcyjnego) wprowadza się zmianę o następującej treści:

a) Konstrukcja boiska jest pięciowarstwowa i składa się z warstw:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej z polietylenu wysokości 17-25mm
- miał kamienny o uziarnieniu 1-4mm gr. 4cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 4/31,5mm gr. 10cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 31,5/63mm gr. 15cm
- warstwa mrozochronna -piasek gruboziarnisty gr. 10cm
- uzupełnienie istniejącego podłoża kruszywem naturalnym pochodzącym z wykopów lub grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie.

b) Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:

- nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej,
- skład włókien: 100% polietylen
- typ włókna: 100 % monofil, włókna teksturowane (skręcone)
- podkład trawy: lateksowy
- ciężar włókna: min. 10.500 Dtex.
- grubość włókna min. 175 mikronów
- wysokość włókna: min. 17-25 mm,
- wysokość całkowita trawy: 17 mm
- ilość pęczków: min. 21500 m² (16 włókien w pęczku)
- ilość włókien: min. 265 000/ m²
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2300 gr/m²
- kolor nawierzchni: zielony

2. Projekt umowy (załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje w § 3 ust. 12, pkt 16, lit. b, znacznik drugi (dokumenty żądane przez Zamawiającego w terminie 5 dni od podpisania umowy – dot. nawierzchni z trawy syntetycznej) następujące brzmienie:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej.
 - Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014 lub aprobaty technicznej ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium,
 - Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, (zawierająca charakterystykę i parametry techniczne),
 - Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,
 - Autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię,

- Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium,
- Próbką 10x20cm oferowanej trawy z oryginalną metryką producenta;

3. Rozdział IX ust.2 pkt 2.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.09.2021 r., do godz. 11.00

4. Rozdział IX ust.3 pkt 3.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dnia 03.09.2021 r., o godz. 12.00

Pouczenie: wszelkie zmiany treści SWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

- ID postępowania (miniPortal): 7b293c6c-9d32-41cd-8028-a20db2a1e3dc
- Nr ogłoszenia : 2021/BZP 00149733/01

Z poważaniem



BURMISTRZ MIASTA
SZCZYRK
Anton Byrdy